

AquaTANK DC PE 100-1500

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA / SAL



AquaTANK DR PE 100-400

DEPÓSITOS ABIERTOS DE USO POLIVALENTE



APLICACIONES



INDUSTRIAL



RESIDENCIAL

VENTAJAS

- ✓ 100 % food safe.
- ✓ Abertura total de la parte superior.
- ✓ Equipos de fácil manipulación e instalación.

DISEÑO

- ✓ Fabricado en polietileno por rotomoldeo.
- ✓ Parte superior abierta.
- ✓ Muy resistente.
- ✓ Tapa de cobertura.

APLICACIONES



INDUSTRIAL



RESIDENCIAL

VENTAJAS

- ✓ 100 % food safe.
- ✓ Depósitos abiertos.
- ✓ Equipos de fácil manipulación e instalación.

DISEÑO

- ✓ Fabricado en polietileno por rotomoldeo.
- ✓ Parte superior abierta.
- ✓ Muy resistente.

OPCIONES

- ✓ Transportable mediante instalación de ruedas: AquaWHEELS.

Referencia	V Total (L)	Ø (mm)	H (mm)	Peso (kg)
AquaTANK DC PE 100	100	490	705	9
AquaTANK DC PE 300	300	755	935	12
AquaTANK DC PE 600	600	905	1335	21
AquaTANK DC PE 800	800	1225	1070	26
AquaTANK DC PE 1500	1500	1500	1085	48

Referencia	V Total (L)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Peso (kg)
AquaTANK DR PE 100	100	655	450	550	6
AquaTANK DR PE 200	200	760	550	620	12
AquaTANK DR PE 400	400	1070	657	720	21

*Aqua Resmat se reserva el derecho a modificar las medidas. Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación y pueden ser modificados sin previo aviso. Es siempre necesario la confirmación de planos por parte del Cliente.

IMPLANTACIÓN

INSTALACIÓN

Instalar sobre una base plana y lisa.
Ver manual de instalación correspondiente.

MANTENIMIENTO

Limpieza del depósito con baldeo de agua.